

Les panneaux Max Exterior sont des matériaux de construction de grande qualité, qui sont, notamment, utilisés pour des revêtements pérennes de façades et de balcons. Les panneaux Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EDF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries et le rayonnement UV. Cette protection se compose de résines de polyuréthane-acrylique doublement durcies. Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations dans le domaine de la construction. Une intensité optique qui fascine. Un procédé entièrement nouveau confère désormais aux panneaux Max Exterior des couleurs encore plus lumineuses.

Donnez à vos ouvrages un éclat incroyable !

SURFACE

NT

NOYAU

Qualité M1 - B-s2,d0 - teinte marron

ÉPAISSEURS

6 - 8 mm

Cette gamme décors Neon n'est pas disponible en système ME01 FR

FORMATS

2800 x 1300 mm = 3,64 m²

Cette gamme décors Neon est disponible sur demande en système ME03 FR en longueur de 2800 mm

TOLÉRANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

Les formats de panneaux sont des formats de production.

Lorsqu'une grande précision des dimensions et d'angles est nécessaire, un découpage de tous les côtés est recommandé.

Selon la découpe, les dimensions nettes se réduisent de 10 mm.

DÉCORS

Neon recto

0077 verso

LES PLUS DU MAX EXTERIOR :

- ✓ Résistance aux chocs Q4
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Haute résistance aux UV
- ✓ Résistance aux température de -80° a +180°
- ✓ Résistance aux solvants
- ✓ Résistance au feu M1 – B-s2, d0



ARCHITECTE: FREREJEAN / MO: ADOMA



LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES, A NOTRE BROCHURE D'INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX RÉGLEMENTATIONS - NORMES - ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES - CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS

FunderMax France

3 Cours Albert Thomas
F-69003 LYON

www.fundermax.fr

■ **Tel.:** 04 78 68 28 31

■ **Fax:** 04 78 85 18 56

for
people
who
create