

Les panneaux Max Exterior sont des matériaux de construction de grande qualité, qui sont, notamment, utilisés pour des revêtements pérennes de façades et de balcons. Les panneaux Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EDF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries et le rayonnement UV. Cette protection se compose de résines de polyuréthane-acrylique doublement durcies. Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations dans le domaine de la construction. La possibilité de concevoir des décors personnalisés vous permet de exprimer pleinement votre créativité.

**SURFACE**

NT, NG (Gloss) suivant les décors, nous consulter. NH (Hexa)

**NOYAU**

Qualité M1 - B-s2,d0 - teinte marron

**ÉPAISSEURS**

6 - 8 - 10 et 12 mm

**FORMATS**

- 2800 x 1300 mm = 3,64 m<sup>2</sup>
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m<sup>2</sup>
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m<sup>2</sup>
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m<sup>2</sup>

**TOLÉRANCES** +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

Les formats de panneaux sont des formats de production.

Lorsqu'une grande précision des dimensions et d'angles est nécessaire, un découpage de tous les côtés est recommandé. Selon la découpe, les dimensions nettes se réduisent de 10 mm.

**DÉCORS**

Colour - Metallic - Nature - Material - Authentic - Décors personnalisés

**LES PLUS DU MAX EXTERIOR :**

- ✓ Résistance aux chocs Q4
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Haute résistance aux UV
- ✓ Résistance aux température de -80° a +180°
- ✓ Résistance aux solvants
- ✓ Résistance au feu M1 – B-s2, d0
- ✓ Deux faces décors identiques



ARCHITECTE : GENARCHI



A&B PMCR ARCHITECTE  
PHOTO : VINCENT BENGOLD



LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES, A NOTRE BROCHURE D'INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX RÉGLEMENTATIONS - NORMES - ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES – CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS

**FunderMax France**

3 Cours Albert Thomas  
F-69003 LYON

[www.fundermax.fr](http://www.fundermax.fr)

■ Tel.: 04 78 68 28 31

■ Fax: 04 78 85 18 56

for  
people  
who  
create